

Reglement

Tourenwagen -BPC-

Stand: Januar 2024

Wir fahren die Serie **Tourenwagen -BPC-** als Clubrennen

www.SCCD.club



Fahrzeugvorschriften

Chassis:

- Zugelassen sind alle gestanzten 4 Zoll Großserienchassis.
Parma – Champion – Trinity – JK X25 oder X24 – Mossetti Patriot Striker oder Defender (zwei- oder dreiteilige Platten, Aluminium).
- Das Chassis darf mit Nadelröhrchen versehen werden, um die Karosserie mit Stecknadeln befestigen zu können.
- Die Röhrchen dürfen nur an den Bohrungen für die Originalbefestigung der Karosserie angelötet werden.
- Eine zusätzliche Kabelöse ist erlaubt, anlöten oder kleben ist zulässig
- Das Chassis darf hinter der Hinterachse mit einem max. 1,6mm dicken Draht verstärkt werden.
- Die Achslager dürfen verändert werden. Die Achslager dürfen eingelötet oder geklebt werden.
- Ein handelsüblicher Leitkiel muss auf der Mittellinie des Chassis befestigt sein.
- Die Chassis dürfen nicht erleichtert werden.

Karosserien:

- Es sind alle Gruppe C und GT Karosserien von JK zugelassen.
- Die Karosserie muß aus LEXAN sein und von der MARKE BPA, ATTAN, RED FOX oder BETTA,
- RTR, Oleg, Kolhoza stammen.
- Innenraum nicht erforderlich.
- Die Karosserie muss während des gesamten Rennens ihr ursprüngliches Aussehen behalten
- Empfohlene Karosserien:
ATTAN: Mercedes AMG, BMW DTM, Volvo S60 TTA, Tesla ISRA 2020
RED FOX: Alfa Romeo Giulia ISRA 2017, Lada ISRA 2018, Audi DTM ISRA 2019, Corvette DTM (ISRA 2021)
OLEG: Aston Martin Vantage DTM 2019, Lamborghini Huracan, Audi RS5 DTM, McLaren 650S GT3
KOLHOZA: Ferrari 458 WEC, Corvette
RALPH TORNE RACING: Honda NSX, BMW M6
- Das Chassis muss von der Karosserie von oben ganz bedeckt sein

Vorderräder:

- Die Vorderachse ist nicht mehr zwingend erforderlich,.
- Wenn keine Vorderachse vorhanden ist, müssen an beiden Seiten der Karosserie Aufkleber, die das Rad darstellt, angebracht werden

Hinterräder:

- Felgenmaterial und Ausführung frei.
- Die Räder dürfen max. 20 mm breit sein

Hinterachse:

- Minstdurchmesser 2,38 mm (3/32 Zoll)
- Beim Achslager sind Material und Ausführung freigestellt
- Die Hinterachsbreite beträgt max. 83mm

Motor:

- Brushless-Motor GEPRC GR1204 3750 k/V
- Motorritzel mit 10Z 64er Pitch

Abmessungen:

- Die Rücklichter müssen vollständig sichtbar bleiben.
- Für Autos, bei denen Sie keine sichtbare Beleuchtung haben, muss eine Karosseriekante von mehr als 20 mm gemessen vom Rand des Spoiler bleiben.
- Bei der Abnahme muss die Bodenfreiheit min. 1 mm sein.

Reifenkontrolle:

- Am Ende des Rennens muss die Bodenfreiheit min. 0,5mm sein.
- Ist die Bodenfreiheit nach dem Rennen zu gering erfolgt ein Abzug von 25 Runden.
- Bei den Reifenkontrollen wird im Bereich der Hinterachse gemessen.

**Die Fahrzeit beträgt 5 Minuten pro Spur mit 2 Minuten Spurwechsepause.
Service während der Spurwechsepause ist erlaubt.
Bei technischen Defekten wird das Rennen nicht angehalten.**